

DS-PS1-E-WE



- Communication sans fil bidirectionnelle 868 MHz
- Durée de vie de la batterie de 3 ans (déclenché toutes les deux semaines et alerte 90 s pour chaque déclenchement)
- Cryptage AES-128
- Panneau avant et arrière inviolable
- 3 types de sons d'alarme : alarme incendie, alarme panique et alarme intrusion.
- Décibel de la sonnerie : 110 dB
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthodes d'inscription multiples et conception d'installation facile
- Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable
- Niveau de protection IP65

▪ Spécification

| Caractéristiques électriques | |
|-------------------------------|--|
| Type de batterie | Batterie (méthode d'alimentation par défaut) ou 12 VDC |
| Source de courant | Batterie (méthode d'alimentation par défaut) ou 12 VDC |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% (sans condensation) |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) |
| Durée de vie de la batterie | 3 ans en statut de travail |
| Transmission sans fil | |
| Fréquence RF | 868 MHz |
| Modulation RF | 2GFSK |
| Distance RF | 1,6 km (aire dégagée) |
| Général | |
| Tarif IP | IP65 |
| Méthode d'installation | Montage mural |
| Dimensions (L x H x P) | 190 × 200 × 47. 3 mm (7,48" × 7,87" × 1,86") |
| Matériau de la coque | PC+ABS |
| Poids | 606,5 g (21,4 onces) |

▪ Modèle disponible

DS-PS1-E-WE