

## DS-PWA64-L-WE



- Réseau TCP/IP, Wi-Fi et GPRS
- Protocole sans fil nouvelle génération : Tri-X/Cam-X
- Longue distance de transmission RF
- Communication bidirectionnelle avec cryptage AES-128
- Connecte jusqu'à 64 zones/sorties sans fil (y compris 48 PIRCAM), 32 télécommandes sans fil, 2 répéteurs, 4 sirènes, 8 lecteurs d'étiquettes et claviers.
- Prend en charge jusqu'à 32 utilisateurs réseau, dont 1 installateur, 1 administrateur et 30 utilisateurs normaux
- Invite vocale
- Configuration via client Web, client mobile et Convergence Cloud
- La configuration de Hik-Connect et Hik-ProConnect dépend du niveau d'accès de l'utilisateur
- Pousser la notification d'alarme via des messages ou des appels téléphoniques
- Visualise les vidéos en direct de Hik-Connect
- Clips vidéo d'alarme via e-mails et APP
- Prend en charge l'indicateur LED pour indiquer l'état du système
- Batterie de secours au lithium 4520 mAh
- Protocole SIA-DC09 et prend en charge les formats de données Contact ID et SIA
- Prend en charge le récepteur Hik-IP et le récepteur Hik-IP Pro pour la communication ARC

## ▪ Spécifications

| <b>Fonctionnalités du logiciel</b>                         |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Diagnostic via l'APP ou le Web                             | Prise en charge                                                     |
| Installeur                                                 | 1                                                                   |
| Application d'installation pour la programmation           | Prise en charge                                                     |
| Serveur Web pour la maintenance (configuration hors ligne) | Prise en charge                                                     |
| Norme Wi-Fi                                                | Prise en charge                                                     |
| Modes d'armement                                           | Absent/Séjour                                                       |
| Mise à jour du firmware                                    | Application/portail Web                                             |
| Administrateur                                             | 1                                                                   |
| Réseau filaire                                             | Prise en charge                                                     |
| Outils de programmation                                    | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Portail Web/IVMS4200/Convergence Cloud   |
| Armement forcé avec zones ouvertes                         | Prise en charge                                                     |
| Journal de mémoire stocké                                  | 5000                                                                |
| Utilisateur                                                | 30                                                                  |
| Application utilisateur pour le fonctionnement             | Prise en charge                                                     |
| Invite vocale                                              | Prise en charge                                                     |
| Région                                                     | 16                                                                  |
| Minuteries d'armement/désarmement automatiques             | Prise en charge                                                     |
| <b>Caractéristiques matérielles</b>                        |                                                                     |
| Sortie RS232                                               | Prise en charge                                                     |
| Emplacement SIM                                            | Seul                                                                |
| GPRS à bord                                                | Prise en charge                                                     |
| Haut-parleur intégré                                       | Prise en charge                                                     |
| <b>Caractéristiques électriques</b>                        |                                                                     |
| Type de batterie                                           | Batterie Li intégrée à bord                                         |
| Alimentation électrique                                    | Alimentation intégrée                                               |
| Température de fonctionnement                              | -10 °C à +55 °C                                                     |
| Durée de vie de la batterie                                | 12 heures                                                           |
| <b>Transmission sans fil</b>                               |                                                                     |
| Fréquence RF                                               | 868Mhz                                                              |
| Sécurité sans fil                                          | Fréquence Espérant 128 Cryptage AES                                 |
| <b>Afficher</b>                                            |                                                                     |
| État des voyants                                           | Armer/Désarmer, Alarme, Autoprotection, Défaut, Cloud, Alimentation |
| <b>Général</b>                                             |                                                                     |
| Dimensions (L x H x P)                                     | 170,0 mm (6,7") x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5")                  |
| Matériau de la coque                                       | Plastique                                                           |

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                    | Blanche                                                                                                                                                                                 |
| Poids                      | 557,5 g (19,7 onces)                                                                                                                                                                    |
| <b>Gestion d'appareils</b> |                                                                                                                                                                                         |
| Étiqueter                  | 32                                                                                                                                                                                      |
| Caméra IRP                 | Prise en charge                                                                                                                                                                         |
| Zones                      | 64 (jusqu'à 48 PIRCAM)                                                                                                                                                                  |
| Clavier                    | 8 (y compris le lecteur d'étiquette)                                                                                                                                                    |
| Sirène sans fil            | 4                                                                                                                                                                                       |
| Répéteur sans fil          | 2                                                                                                                                                                                       |
| Porte-clés                 | 32                                                                                                                                                                                      |
| <b>Méthode de rapport</b>  |                                                                                                                                                                                         |
| Protocole ARC              | SIA DC09 (SIA niveau 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK)<br>Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685) Prend en charge la vérification vidéo et le contrôle à distance |

▪ **Modèle disponible**

DS-PWA64-L-WE